

Centrífugos de media presión  
 Medium pressure centrifugal fan  
 Ventilateurs centrifuges de moyenne pression  
 Radialventilator für hohen Druck



Envolvente y rodete en fundición de aluminio. Su rodete de palas rectas, permite el trasiego de pequeñas partículas sólidas poco abrasivas.

**Aplicación:** Maquinaria, captaciones de polvo, humo, vapores

Die cast aluminium wheel and casing.  
 Significant and pressures. The straight-bladed wheel allows the draw-off of small low-abrasive solid particles.

**Application:** Machinery, dust, moving small parts

Enveloppe et roue à aubes en fonte d'aluminium  
 Ils apportent des débits importants pour des pressions élevées. Leur roue à pales droites permet le transvasement de petites particules solides peu abrasives.

**Applications:** Machinerie, cap-tages de poussière, de fumée, de vapeurs

Gehäuse und Laufrad aus Aluminiumguss.  
 Für signifikante Volumenströme bei hohem Druck. Das Rad hat senkrechtstehende Schaufeln, die kleine Partikeln leicht befördern können.

**Anwendung:** Maschinenanlagen und-parks, Absaugen von Staub, Rauch und Dampf



## FRAGUA

### CARACTERÍSTICAS:

- Motores IP 55, clase F
- Turbina en fundición de aluminio
- Voluta en fundición de aluminio
- Temperatura máxima de trabajo 100°C

OPCIONES: Motores ATEX de frecuencia y tensiones diversas y antideflagrantes.

### CHARACTERISTICS:

- IP 55, Class F motor
- Die cast aluminium wheel and casing
- Maximum working temperature 100°C

OPTIONS: Other frequencies and tensions, ATEX motors, two speed motors available.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur IP 55, classe F
- Turbine en fonte d'aluminium
- Volute en fonte d'aluminium
- Température maximum de travail 100°C

OPTIONS: Moteurs ATEX de différentes fréquences et tensions, antidéflagrantes.

### EIGENSCHAFTEN:

- IP 55 Motoren, ISO-Klasse F
- Laufrad und Gehäuse aus Aluminiumguß
- Maximale Betriebstemperatur 100°C

OPTIONEN: Auf Bestellung auch andere Spannungen und/oder Frequenzen, EEXE oder EEXD Motoren (erhöhte Sicherheit) möglich.

### 400V 50Hz (III~) 2.800 r.p.m. (n: min-1)

Modelo	Código	Caudal máximo Max. airflow Débit max. Max. Luftleistung		P.e. máx. Max. pressure Pression max. Max. Druck		W	dB(A)
		m³/h	Pe mm.c.d.a.	mm.c.d.a.	m³/h		
<b>FRAGUA F-22</b>	FRA222T	450	0	130	140	180	70
<b>FRAGUA F-30</b>	FRA230T	700	0	140	150	370	74
<b>FRAGUA F-35</b>	FRA235T	900	25	145	180	550	78
<b>FRAGUA F-40</b>	FRA240T	1.600	4	180	400	1.100	82

### 230V 50Hz (I~) 2.800 r.p.m. (n: min-1)

Los modelos FRAGUA pueden suministrarse en versión monofásica.

Models FRAGUA on request available in single phase.

Les modèles FRAGUA peuvent être livrés en version monophasée.

Die Modelle können auf Bestellung mit einphasigen Motoren geliefert werden.